

APPLICAZIONE - APPLICATION - ANWENDUNG			T.N.							
Tipo Type Typ	Compress.Dorin Compress.Dorin Verdichter Dorin	Temp.ambiente Ambient temp. Umgebungstemper. °C	capacità frigorifera Qo - refrigerating capacity Qo - Kälteleistung Qo							
			temp.evapor. - evaporat.temp. - Verdampfungstemp.							
			+5°C	0°C	-5°C	-10°C	-15°C	-20°C	Qo (W)	
UA-H48CC4P-FS UA-H48CC-FS	H40CC	27°C 32°C	1670 1560	1380 1290	1130 1050	910 840	710 660	550 500		
UA-H78CC4P-FS UA-H78CC-FS	H75CC	27°C 32°C	2390 2230	1970 1840	1600 1490	1270 1180	990 920	760 690		
UA-H108CC4P-FS UA-H108CC-FS	H100CC	27°C 32°C	3310 3090	2760 2570	2270 2120	1840 1720	1480 1370	1160 1070		
UA-H158CC4P-FS UA-H158CC-FS	H150CC	27°C 32°C	3800 3650	3160 3030	2590 2490	2100 2020	1690 1610	1330 1270		
UA-H188CC4P-FS UA-H188CC-FS	H180CC	27°C 32°C	4560 4310	3790 3590	3120 2950	2530 2390	2020 1900	1590 1490		
UA-H208CC4P-FS UA-H208CC-FS	H200CC	27°C 32°C	5030 4780	4180 3960	3430 3250	2770 2620	2210 2080	1730 1620		
UA-H228CC4P-FS UA-H228CC-FS	H220CC	27°C 32°C	5900 5580	4900 4630	4030 3800	3260 3070	2610 2450	2050 1910		
UA-H258CC4P-FS UA-H258CC-FS	H250CC	27°C 32°C	6670 6250	5560 5210	4590 4290	3730 3480	2990 2790	2360 2180		
UA-H288CC4P-FS UA-H288CC-FS	H280CC	27°C 32°C	7740 7210	6460 6020	5330 4960	4340 4030	3480 3220	2740 2520		
UA-H308CC4P-FS UA-H308CC-FS	H300CC	27°C 32°C	8460 7840	7030 6500	5760 5310	4630 4260	3660 3350	2840 2570		
UA-H358CC4P-FS UA-H358CC-FS	H350CC	27°C 32°C	9360 8670	7770 7190	6350 5870	5110 4700	4030 3690	3110 2830		
UA-H388CC4P-FS UA-H388CC-FS	H380CC	27°C 32°C	10160 9440	8490 7880	6990 6480	5670 5250	4350 4190	3560 3270		
UA-H408CC4P-FS UA-H408CC-FS	H403CC	27°C 32°C	11770 11100	9760 9200	8000 7530	6470 6070	5150 4810	4030 3730		
UA-H508CC4P-FS UA-H508CC-FS	H503CC	27°C 32°C	13900 13070	11540 10840	9460 8870	7640 7150	6080 5670	4740 4390		
UA-H558CC4P-FS UA-H558CC-FS	H550CC	27°C 32°C	14240 13500	11760 11130	9470 8960	7660 7200	6070 5690	4750 4420		
UA-H748CC-FS	H743CC	27°C 32°C	16800 15770	14030 13160	11580 10850	9450 8840	7610 7100	6040 5590		
UA-H708CC-FS	H700CC	27°C 32°C	17010 16180	14050 13320	11450 10820	9240 8700	7340 6880	7200 6200		
UA-K758CC-FS	K750CC	27°C 32°C	20630 19220	17150 15950	14040 13040	11310 10480	8960 8260	6970 6370		
UA-H758CC-FS	H750CC	27°C 32°C	20560 19370	17080 16070	14020 13200	11330 10620	9000 8410	7000 6520		
UA-K1008CC-FS	K1000CC	27°C 32°C	24090 22550	20060 18760	16480 15390	13340 12430	10650 9880	8370 7700		
UA-K1508CC-FS	K1500CC	27°C 32°C	31380 29430	26200 24570	21620 20250	17610 16470	14170 13210	11270 10440		
UA-KP2008CC-FS	KP2000CC	27°C 32°C	35850 33500	29970 27990	24740 23080	20150 18760	16200 15040	12860 11850		

Funzionamento a 50 Hz - Frequency rate 50 Hz - Frequenz 50 Hz

Temperatura gas aspirato +20°C - Suction gas temperature +20°C - Sauggastemperatur +20°C

Resa frigorifera con sottoraffreddamento del liquido - Capacity with liquid subcooling - Kälteleistungen mit Flüssigkeitsunterkühlung

Per condizioni di funzionamento non indicate contattare il nostro servizio tecnico.

For operating conditions not indicated please contact our technical service.

Für die nicht angegebenen Bedingungen oder Zustände wenden sie sich an unsere technische Abteilung.