

APPLICAZIONE - APPLICATION - ANWENDUNG			B.T.							
Tipo Type Typ	Compress.Dorin Compress.Dorin Verdichter Dorin	Temp.ambiente Ambient temp. Umgebungstemper.  °C	capacità frigorifera Qo - refrigerating capacity Qo - Kälteleistung Qo							
			temp.evapor. - evaporat.temp. - Verdampfungtemp.							
			-15°C	-20°C	-25°C	-30°C	-35°C	-40°C		
			Qo (W)							
UA-H59CS4P-FS UA-H59CS-FS	H50CS	27°C	1570	1320	1080	870	680	510		
		32°C	1410	1180	970	770	600	410		
UA-H79CS4P-FS UA-H79CS-FS	H75CS	27°C	2300	1920	1580	1260	990	740		
		32°C	2060	1720	1410	1130	880	600		
UA-H109CS4P-FS UA-H109CS-FS	H100CS	27°C	2810	2350	1930	1540	1210	910		
		32°C	2510	2100	1730	1380	1070	740		
UA-H159CS4P-FS UA-H159CS-FS	H150CS	27°C	3230	2700	2220	1770	1390	1050		
		32°C	2920	2440	2000	1600	1250	860		
UA-H189CS4P-FS UA-H189CS-FS	H180CS	27°C	3620	3020	2480	1980	1550	1170		
		32°C	3250	2720	2230	1780	1380	950		
UA-H209CS4P-FS UA-H209CS-FS	H200CS	27°C	4220	3520	2890	2310	1800	1360		
		32°C	3800	3170	2600	2070	1610	1100		
UA-H229CS4P-FS UA-H229CS-FS	H220CS	27°C	4680	3900	3200	2560	2000	1500		
		32°C	4210	3510	2870	2290	1770	1210		
UA-H259CS4P-FS UA-H259CS-FS	H250CS	27°C	5350	4430	3610	2870	2230	1680		
		32°C	4820	4000	3260	2580	2000	1370		
UA-H299CS4P-FS UA-H299CS-FS	H290CS	27°C	6030	4980	4040	3190	2460	1830		
		32°C	5420	4470	3620	2850	2180	1460		
UA-H309CS4P-FS UA-H309CS-FS	H300CS	27°C	6570	5440	4410	3470	2660	1960		
		32°C	5870	4880	3970	3130	2390	1640		
UA-H359SB4P-FS UA-H359SB-FS	H350SB	27°C	--	6170	5020	3970	3050	2260		
		32°C	--	5620	4570	3600	2760	1870		
UA-H389SB4P-FS UA-H389SB-FS	H380SB	27°C	--	6990	5740	4590	3590	3720		
		32°C	--	6330	5190	4140	3220	2230		
UA-H399CS4P-FS UA-H399CS-FS	H390CS	27°C	8250	6880	5640	4510	3520	2660		
		32°C	7450	6220	5100	4070	3160	2190		
UA-H3929CS4P-FS UA-H3929CS-FS	H392CS	27°C	--	8460	6940	5550	4330	3260		
		32°C	--	7650	6270	5000	3890	2690		
UA-H409CS4P-FS UA-H409CS-FS	H403CS	27°C	9730	8060	6570	5230	4060	3050		
		32°C	8850	7330	5960	4730	3640	2480		
UA-H459CS4P-FS UA-H459CS-FS	H450CS	27°C	9970	8240	6710	5350	4100	3040		
		32°C	9030	7450	6070	4810	3660	2700		
UA-H509CS-FS	H503CS	27°C	11880	9900	8140	6540	5160	3960		
		32°C	10800	9000	7390	5920	4640	3250		
UA-H559CS-FS	H550CS	27°C	12070	10010	8160	6560	5080	3800		
		32°C	10940	9070	7400	5900	4540	3370		
UA-K759CC-FS	K750CC	27°C	15030	12550	10320	8320	6590	5120		
		32°C	13540	11330	9340	7520	5950	4290		
UA-H709CS-FS	H700CS	27°C	14050	11680	9580	7720	6030	4590		
		32°C	12700	10550	8660	6920	5370	4030		
UA-K759CS-FS	K750CS	27°C	17910	14940	12280	9860	7760	5960		
		32°C	16170	13520	11130	8950	7040	5080		
UA-H759CS-FS	H750CS	27°C	16730	13950	11470	9290	7340	5580		
		32°C	15120	12610	10400	8360	6540	4930		
UA-H859CB-FS	H850CB	27°C	--	16210	13510	10960	8730	6600		
		32°C	--	14560	12220	9870	7790	5850		
UA-K1009CS-FS	K1000CS	27°C	23770	19930	16520	13450	10790	8490		
		32°C	21600	18100	14980	12150	9680	6940		
UA-KP1509CS-FS	KP1500CS	27°C	27180	22780	18850	15290	12220	9580		
		32°C	24710	20720	17140	13870	10610	7930		

Funzionamento a 50 Hz - Frequency rate 50 Hz - Frequenz 50 Hz

Temperatura gas aspirato +20°C - Suction gas temperature +20°C - Sauggastemperatur +20°C

Resa frigorifera con sottoraffreddamento del liquido - Capacity with liquid subcooling - Kälteleistungen mit Flüssigkeitsunterkühlung

Per condizioni di funzionamento non indicate contattare il nostro servizio tecnico.

For operating conditions not indicated please contact our technical service.

Für die nicht angegebenen Bedingungen oder Zustände wenden sie sich an unsere technische Abteilung.